

COMPACT.VENT



Rook – en warmteafvoer



Algemene productomschrijving

De schakelaar COMPACT.VENT is een ventilatieschakelaar. Deze schakelaar is een driestandenschakelaar : openen, sluiten en rustpositie. Wanneer de centrale in rusttoestand is kan de gebruiker het rookluik in de gewenste positie brengen d.m.v. deze ventilatieschakelaar.

Deze schakelaar heeft de laagste prioriteit bij gebruik op de Compact rookluiksturing. Dit betekent bv. dat wanneer de gebruiker het rookluik heeft gesloten d.m.v. de ventilatieschakelaar de brandweer het rookluik toch in openen positie kan plaatsen d.m.v. de toetsen op de centrale of d.m.v een externe prioritaire bediening zoals de Compact.prior.

Deze ventilatieschakelaar kan ingesteld worden als impuls of on/off. Wanneer de schakelaar in impulsstand wordt ingesteld keert de schakelaar na het bedienen automatisch terug naar de neutrale middenpositie.

De ventilatieschakelaar staat fabrieksmatig ingesteld als impuls en de wijziging naar on/off gebeurt door het verwijderen van een klein kunststofonderdeel.

Wanneer de ventilatieschakelaar ingesteld is in impulsstand kan een onbeperkt aantal ventilatieschakelaars parallel aangesloten worden op de Compact rookluiksturing.

Wanneer er wind-en regendetectie aangesloten is op de Compact centrale dient de schakelaar in impulstand ingesteld te worden.

De ventilatieschakelaar wordt dmv 3 draden aangesloten op de Compact centrale.

RWA

Bestelreferentie	omschrijving
COMPACT.VENT	Opbouw schakelaar voor ventilatiebediening Compact centrale
Technische informatie	COMPACT.PRIOR
Afmetingen	Breedte = 55 mm, hoogte = 62 mm, diepte = 52 mm